TESY
It's impressive



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK EGY HŐCSERÉLŐVEL

EV 9S 200 60

TIN	301409
Tartomány	195
Net Magasság	61 kg
Szigetelés	PU 50 mm
S1 hőcserélő felület	0.96 m²
Hőcserélő kapacitás S1	5.8 L
Hőveszteségek ΔT 45K	59 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar

V40 - legalább 40 ▯ hőmérsékletű melegvíz (S1)	346 L
Átmérő	600 mm

Információ

EV 9S 200 60

- **NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS** megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű **ZOMÁNCBEVONAT CrystalTech PRO**
- **MAGÉNIZUM ANÓDOK VÉDELME** a tartály belső felületének a hosszabb élettartam érdekében:
  - **KÉT MG+** anód 160 literestől 1000 literes modellekhez
- **SZERVIZNYÍLÁS** a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Lehetőség különböző teljesítményű **FŰTŐELEMEK TELEPÍTÉSÉRE**.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 9S 200 60

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.