



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK EGY
HŐCSERÉLŐVEL

EV 12S 300 65

TIN	301394
Tartomány	283
Net Magasság	87 kg
Szigetelés	50 mm
S1 hőcserélő felület	1.45 m ²
Hőcserélő kapacitás S1	8.8 L
Hővesztések ΔT 45K	68 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar



V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S1)	435 L
Átmérő	650 mm



- **NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS** megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű **ZOMÁNCBEVONAT CrystalTech PRO**
- **MAGÉNIZUM ANÓDOK VÉDELME** a tartály belső felületének a hosszabb élettartam érdekében:
 - **KÉT MG+** anód 160 literestől 1000 literes modellekhez
- **SZERVIZNYÍLÁS** a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Lehetőség különböző teljesítményű **FŰTŐELEMENK TELEPÍTÉSÉRE**.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 12S 300 65

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.