TESY
It's impressive



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK EGY HŐCSERÉLŐVEL

EV 11S 400 75

TIN	301392
Tartomány	394
Net Magasság	137 kg
Szigetelés	PU 50 mm
S1 hőcserélő felület	1.65 m²
Hőcserélő kapacitás S1	10 L
Hőveszteségek ΔT 45K	91 W
Energiaosztály	C
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar

V40 - legalább 40 ▯ hőmérsékletű melegvíz (S1)	597 L
Átmérő	750 mm

Információ

EV 11S 400 75

- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS, amely megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű CrystalTech PRO ZOMÁNCBEVONAT
- MAGÉNÍZIUM ANÓDOK A tartály belső felületének védelme a hosszabb élettartam érdekében:
  • KÉT MG+ anód 160 litertől 1000 literig terjedő modellekhez
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- KÜLÖNBÖZŐ teljesítményű FŰTŐELEMEK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 11S 400 75

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.