

B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK EGY HŐCSERÉLŐVEL

EV 12S 1500 120 DN18

TIN	305427
Tartomány	1439
Net Magasság	404 kg
Szigetelés	Non-woven polyester 100 mm
S1 hőcserélő felület	3.3 m²
Hőcserélő kapacitás S1	30.4 L
Hőveszteségek ΔT 45K	158 W
Energiaosztály	C

Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar
Átmérő	1200 mm
Újramelegítési idő 10-60°C sebesség a primer oldalon (S1) Tekercs 80	45.3 min / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	94.5 kW / 100 l/min
Coil Pressure drop at flow rate m3/h (S1)	222 mBar / 100 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	1933.8 L / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	64 kW / 50 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	1914.5 L / 50 l/min

Információ

EV 12S 1500 120 DN18

- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS, amely megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű CrystalTech PRO ZOMÁNCBEVONAT
- MAGÉNÍZIUM ANÓDOK A tartály belső felületének védelme a hosszabb élettartam érdekében:
  • HÁROM MG+ anód az 1500 literes és 2000 literes modellekhez
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Különböző teljesítményű FŰTŐELEMEK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Hőérzékelők számára kialakított zsebek.

Sorozat információ

EV 12S 1500 120 DN18

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.