



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK EGY
HŐCSERÉLŐVEL

EV 15S 2000 130 DN18

TIN	305435
Tartomány	1853
Net Magasság	510 kg
Szigetelés	100 mm
S1 hőcserélő felület	4.5 m ²
Hőcserélő kapacitás S1	41.6 L
Hővesztések ΔT 45K	183 W
Energiaosztály	C



Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
A hőcserélő névleges nyomása	6 bar
Átmérő	1300 mm
Újramelegítési idő 10-60°C sebesség a primer oldalon (S1) Tekercs 80	57.3 min / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	113.1 kW / 100 l/min
Coil Pressure drop at flow rate m ³ /h (S1)	294.8 mBar / 100 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	2785 L / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	83 kW / 50 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	2757 L / 50 l/min



Információ

EV 15S 2000 130 DN18

- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS, amely megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű CrystalTech PRO zománcbevonat
- MAGÉNIZUM ANÓDOK A tartály belső felületének védelme a hosszabb élettartam érdekében:
 - HÁROM MG+ anód az 1500 literes és 2000 literes modellekhez
- SZERVIZNYÍLÁS ...

Sorozat információ

EV 15S 2000 130 DN18

A kínálat 160 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.