



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK
HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, 2 BEMENETTEL ÉS 2 KIMENETTEL

EV 200 60 B

TIN	305599
Tartomány	200
Net Magasság	49 kg
Szigetelés	50 mm
Hőveszteségek ΔT 45K	59 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar
Átmérő	600 mm



- **NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS** megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű **ZOMÁNCBEVONAT CrystalTech PRO**
- **MAGÉNIZUM ANÓDOK VÉDELME** a tartály belső felületének a hosszabb élettartam érdekében:
 - **KÉT MG+** anód 160 litertől 1000 literig terjedő modellekhez
- **SZERVIZNYÍLÁS** a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Lehetőség különböző teljesítményű **FŰTŐELEMENK TELEPÍTÉSÉRE**.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 200 60 B

A kínálat 200 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.