TESY
It's impressive



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK
HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, 2 BEMENETTEL ÉS 2 KIMENETTEL

EV 2000 130 B DN18

TIN	305445
Tartomány	2000
Net Magasság	416 kg
Szigetelés	Non-woven polyester 100 mm
Hőveszteségek ΔT 45K	183 W
Energiaosztály	C
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar

Átmérő	1300 mm

Információ

EV 2000 130 B DN18

- **NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS** megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű **ZOMÁNCBEVONAT CrystalTech PRO**
- **MAGÉNIZUM ANÓDOK VÉDELME** a tartály belső felületén a hosszabb élettartam érdekében:
  - **HÁROM MG+** anód az 1500 literes és 2000 literes modellekhez
- **SZERVIZNYÍLÁS** a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Lehetőség különböző teljesítményű **FŰTŐELEMEK TELEPÍTÉSÉRE**.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 2000 130 B DN18

A kínálat 200 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.