



HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLYOK KÉT INTEGRÁLT /
PÁRHUZAMOS HŐCSERÉLŐVEL

EV 13S+17S 300 65

TIN	304892
Tartomány	275
Net Magasság	112 kg
Szigetelés	50 mm
S1 hőcserélő felület	1.55 m ²
Hőcserélő felülete S2	1.45 m ²
Hőcserélő kapacitás S1	9.5 L
Hőcserélő kapacitás S2	8.8 L
Hővesztések ΔT 45K	68 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A hőcserélő maximális üzemi hőmérséklete	110 °C



V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S1)	382 L
V40 - legalább 40 °C hőmérsékletű melegvíz (S2)	405 L
Átmérő	650 mm



Információ

EV 13S+17S 300 65

- Hatékonyan melegíti a teljes vízmennyiséget két integrált, nagy felületű hőcserélővel.
- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS CFC-mentes PU hab a minimális hőveszteségért.
- Kiváló minőségű ZOMÁNCBEVONAT TESI CrystalTech PRO technológiával.
- MAGNÉZIUM ANÓDOK A belső tartályfelület védelme a hosszabb élettartam érdekében.
- Különböző teljesítményű FŰTŐELEMENK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű tisztítás és karbantartás érdekében.
- Recirkulációs nyílás.

Sorozat információ

EV 13S+17S 300 65

Álló, közvetett fűtésű víztartályok két integrált hőcserélővel használati melegvíz előállításához. A hőcserélőket kifejezetten úgy tervezték, hogy mindkét kigyócsőhöz hasonló hőcserélő felületet tartsanak fenn.

A kínálat 200, 300 és 500 literes modelleket tartalmaz.

Előnyök:

- A két integrált, nagy felületű hőcserélővel hatékonyan melegíti fel a teljes vízmennyiséget.
- NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS CFC-mentes PU hab a minimális hőveszteségért.
- Kiváló minőségű ZOMÁNCBEVONAT TESI CrystalTech PRO technológiával.
- MAGNÉZIUM ANÓDOK A belső tartályfelület védelmére szolgálnak a hosszabb élettartam érdekében.
- Különböző teljesítményű FŰTŐELEMENK BESZERELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE.
- SZERVIZNYÍLÁS a könnyű tisztítás és karbantartás érdekében.
- Recirkulációs nyílás.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.