TESY
It's impressive



ZOMÁNCOZOTT PUFFERTARTÁLYOK HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ

EV 50 40

TIN	423102
Tartomány	51
Net Magasság	24 kg
Szigetelés	PU 50 mm
Hőveszteségek ΔT 45K	38 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
Maximum working pressure	6 bar

Átmérő	400 mm

Információ

EV 50 40

- 50 mm-es nagy sűrűségű PU szigetelés az alacsony energiaveszteség érdekében.
- 4 bemenet és 4 kimenet G 1.1/4“-os átmérővel a nagyobb áramlási sebesség érdekében.
- Magas, B energiahatékonysági osztály.
- Réteges konzolok a felső és alsó bemeneteken és kimeneteken.
- Vízelvezetés G 1½”-en.
- Légszellőztetés G ¾”-en.
- Névleges nyomás 6 bar.
- Lehetőség **FŰTŐELEM BESZERELÉSÉRE**.

Sorozat információ

EV 50 40

50 és 80 literes zománcozott puffertartály-sorozat. Ezek a puffertartályok kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez készültek, hőcserélők nélkül, és fali telepítésre alkalmasak.