



ZOMÁNCOZOTT PUFFERTARTÁLYOK HŐSZIVATTYÚS
RENDSZEREKHEZ

EV 80 46

TIN	423101
Tartomány	80
Net Magasság	36 kg
Szigetelés	50 mm
Hővesztések ΔT 45K	45 W
Energiaosztály	B
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
Maximum working pressure	6 bar



Átmérő

460 mm



Információ

EV 80 46

- 50 mm-es nagy sűrűségű PU szigetelés az alacsony energiaveszteség érdekében.
- 4 bemenet és 4 kimenet G 1.1/4"-es átmérővel a nagyobb áramlási sebesség érdekében.
- Magas, B energiahatékonysági osztály.
- Réteges konzolok a felső és alsó bemeneteken és kimeneteken.
- Vízelvezetés G 1½"-en.
- Légszellőztetés G ¾"-en.
- Névleges nyomás 6 bar.
- FŰTŐELEM BESZERELÉSI LEHETŐSÉG.

Sorozat információ

EV 80 46

50 és 80 literes zománcozott puffertartály-sorozat. Ezek a puffertartályok kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez készültek, hőcserélők nélkül, és fali telepítésre alkalmasak.