



B ÉS C OSZTÁLYÚ HASZNÁLATI MELEGVÍZ-TARTÁLYOK
HŐCSERÉLŐ NÉLKÜL, 2 BEMENETTEL ÉS 2 KIMENETTEL

EV 1500 120 B DN18

TIN	305439
Tartomány	1500
Net Magasság	348 kg
Szigetelés	100 mm
Hőveszteségek ΔT 45K	158 W
Energiaosztály	C
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C
A víztartály névleges nyomása	8 bar



Átmérő

1200 mm



- **NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉS** megfelel a legújabb iparági előírásoknak – ERP B és C osztály
- Kiváló minőségű **ZOMÁNCBEVONAT CrystalTech PRO**
- **MAGÉNIZUM ANÓDOK VÉDELME** a tartály belső felületén a hosszabb élettartam érdekében:
 - **HÁROM MG+** anód az 1500 literes és 2000 literes modellekhez
- **SZERVIZNYÍLÁS** a könnyű ellenőrzés és karbantartás érdekében.
- Lehetőség különböző teljesítményű **FŰTŐELEMENK TELEPÍTÉSÉRE**.
- Hőszabályozó beépítő zseb.
- Zsebek a hőérzékelők számára.

Sorozat információ

EV 1500 120 B DN18

A kínálat 200 litertől 2000 literig terjedő modelleket tartalmaz, B vagy C energiahatékonysági osztállyal. Alkalmas egy- és többlakásos lakóépületekbe, valamint kereskedelmi alkalmazásokhoz.

*A weboldalon megjelenített termékfotók csak illusztrációk.