



KIS KAPACITÁSÚ PUFFERTARTÁLYOK HŐSZIVATTYÚS
RENDSZEREKHEZ

VB 1.2 8047 A02 P2

TIN	306147
Tartomány	82
Net Magasság	23 kg
Szigetelés	32 mm
Hővesztések ΔT 45K	53.8 W
Energiaosztály	C
Maximális üzemi hőmérséklet	95 °C



A víztartály névleges nyomása	6 bar
Átmérő	470 mm
Thermo pocket	yes
Beömlőnyílások száma	4 pieces
Üzlethelyiségek száma	4 pieces



80 L | 4 bemenet és 4 kimenet | 2 zseb hőmérséklet-érzékelőnek

- INSUTECH technológia, amely NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉST hoz létre a folyadék hőmérsékletének megőrzése érdekében
- FÉM BE- ÉS KIMENETEK G1 ½"-es menettel a nagy áramlási sebesség érdekében:
- 4 BE- ÉS 4 KIMENET KÉT hőforráshoz való csatlakozáshoz
- 2 ZSEB HŐÉRZÉKELŐKNEK
- FŰTŐELEM TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉG
- INTEGRÁLT SZERELŐLAP függőleges fali szereléshez
- AV nyílás
- Névleges nyomás 6 bar
- PÁRALECSAPÓDÁSGÁTLÓ SZIGETELÉSI LEHETŐSÉG a szerelvényeken
- Esztétikus fehér fémburkolat

Sorozat információ

VB 1.2 8047 A02 P2

A kis kapacitású puffertartályok választéka 30 literes Slim, 50 literes Slim, 80 literes és 100 literes modelleket tartalmaz függőleges falra szereléshez.

- NEM ZOMÁNCOLT PUFFERTARTÁLYOK
- HŐSZIVATTYÚS RENDSZEREKHEZ
- INSUTECH technológia, amely NAGYON HATÉKONY SZIGETELÉST hoz létre a folyadék hőmérsékletének megőrzése érdekében
- FÉM BE- ÉS TÖMLŐCSÖKKENTÉSEK G1 ½"-es átmérővel a nagy áramlási sebesség érdekében:
- 4 BE- ÉS 4 KIMENET KÉT HŐFORRÁSHOZ VALÓ Csatlakoztatáshoz - 50 literes, 80 literes és 100 literes P2 modellek
- 2 BE- ÉS 2 KIMENET - 30 literes, 50 literes és 100 literes P1 modellek
- HŐÉRZÉKELŐK HELYE:
- 2 HELY - 50 L, 80 L és 100 L P2 modellek
- 1 HELY - 30 L, 50 L és 100 L P1 modellek
- FŰTŐELEM BESZERELÉSI LEHETŐSÉG
- INTEGRÁLT SZERELŐLAP függőleges falra szereléshez
- AV nyílás



- Névleges nyomás 6 bar
- PÁRALECSAPÓDÁSGÁTLÓ SZIGETELÉSI LEHETŐSÉG a szerelvényeken
- Esztétikus fehér fémburkolat

*Az összes kép csak illusztráció. A tényleges termék a terméktől függően eltérhet. bővítés.

A weboldalon feltüntetett súlyok nettó értékek, kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges terméksúly a gyártási tűrések miatt eltérhet.